



dimos®

Par des Couvreurs pour les Couvreurs

Plieuse URBAN®

La première plieuse garantie 100% sans effort !



Les + Produits

- + Gain de productivité
- + Très haute précision de pliage
- + Transport facile sur chantier

DIMOS

ZI - 648, rue du Tertre

BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

Caractéristiques et capacités techniques



Plireuse présentée avec options

Caractéristiques

Longueur	2,06 m
Largeur	0,35 m
Hauteur	0,47 m
Poids	32,5 Kg
Longueur de travail	2 m

Capacités techniques

Acier 400 N/mm ²	0,40 mm
Alu A5 1/2 dur H24	0,50 mm
Cuivre 1/4 dur	0,40 mm
Inox 470 N/mm ²	0,40 mm
Zinc	0,80 mm

Réf.

Désignation / Contenu

081308	Plireuse URBAN® 2m avec baguette Ø 13 mm + 2 manivelles
--------	--

Options

081310	Tréteaux métalliques (la paire)
081309	Planche à border

Les avantages de la plieuse URBAN®

CONFORT D'UTILISATION



Développée en collaboration avec une ergonome, la poignée ergonomique de la plieuse URBAN® permet un **pliage sans effort** et un **gain de productivité**. Les 2 mains sont utilisées dans une position confortable.

1 POIGNÉE : 2 FONCTIONS



Dimos a développé une nouvelle technologie de poignée : le **système automatique de serrage du zinc est intégré au mouvement de rotation**. Un seul mouvement pour pincer et plier.

POIGNÉE DE DÉVERROUILLAGE



- Permet une grande ouverture afin d'éviter le retour de la feuille sur l'opérateur dans le cas de pliage de grande dimension. Évite les risques de blessure par retour de la feuille sur l'opérateur.

PRÉCISION DU PLIAGE



- Diminution des efforts à l'usage et amélioration de la précision du pli et de la rapidité d'exécution.
- Plie jusqu'à une épaisseur de 0,80 mm (zinc 14).
- Pince de 15 mm jusqu'à une épaisseur de 0,65 mm (zinc 12) sur 2 m.

MISE EN PLACE RAPIDE SUR CHANTIER



- Déverrouillage de la machine avec levier rapide.
- Fixation de la plieuse sur tréteaux (option).
- Mise en place de la planche à border (option).

TRANSPORT FACILE



- Transport par une seule personne facilité par l'utilisation de la poignée.
- Sa poignée permet un levage mécanique.
- Compacte, elle passe aisément par les fenêtres de toit et les échafaudages.