Fiche technique

Réf. 216013

Plieuse à galets B19.2 - 2 bras - 228mm - avec évaseur Ø80mm

Réalisez facilement vos travaux de zinguerie :

Avec la plieuse sur une courte distance et directement sur le toit : bande solin, joint debout, noues, faîtage, bande de rive, habillage de cheminée et de fenêtre, larmier, chéneau et chéneau encaissé avec la plieuse à galets 2 bras.

Avec l'évaseur Ø80mm pour emboiter des tuyaux de diamètre identique en élargissant de façon uniforme l'extrémité d'un des deux tubes, garantissant ainsi un raccord propre et sans fuite.

LES + PRODUIT

B19.2 :
> 100% réparable en 10mn grâce à ses kits de maintenance
> Éco-conçue : 93% de recyclabilité
> Protection renforcée sur toutes les pièces sensibles

Évaseur de tuyau :
> Facile d'utilisation et sans effort
> Sans outil : s'adapte sur toutes les visseuses

Ne pas utiliser sur tuyau en soudure à l'étain
A utiliser sur soudure électronique

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	150
Largeur produit (mm)	340
Hauteur produit (mm)	300
Poids produit (kg)	3,13

CAPACITES

Capacité zinc (mm)	0,8
Capacité cuivre 1/4 dur (mm)	0,5
Capacité inox 470 N/mm2 (mm)	0,5
Capacité acier 400 N/mm2 (mm)	0,75
Capacité alu A5 1/2 dur H24 (mm)	1

Descriptif technique

B19.2 :
> Tous types de tôles et épaisseurs jusqu'à 1 mm
> Métaux: Aluminium, zinc, inox, cuivre, acier
> Étanchéité eau, air, poussière
> Guidage facile de la plieuse le long de la feuille
> Gravure laser
> Réalisez des plis de 5 à 228mm
> Amplitude des plis jusqu'à 100° (un pliage à 100° permet d'obtenir un vrai pli à 90°)

Évaseur de tuyau :
> Pour les tuyaux en cuivre, zinc, inox et aluminium, avec soudage
> Diamètre : 80 mm - Profondeur d'évasement maximale 80.50mm
> En aluminium, laiton et acier trempé
> Vitesse d'évasement : entre 100t/Min et 250 t/Min
> Nettoyage de l'évaseur uniquement à sec

Mallette :
> Mallette résistante aux chocs et aux chutes, agrée ATA spécification 300
> Résistance aux amplitudes de température: -30° à + 90°C
> Norme STANAG 4280- DEF STAN 81-41.
> Étanchéité Immersion dans l'eau, poussière, air.
> Protection contre la corrosion des produits chimiques (stockage à proximité de décapant à zinc).
> Norme MIL C-4150-J.
> Voyage en avion et en environnement en surpression, cadenassable.

Actions :

Métiers :

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS