

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISÉE 2 M



CAPACITÉ MACHINE

Capacités (en mm)		ZINC	ACIER S235	INOX	ALU	CUIVRE
Cisaille manuelle	2 M	2.60	1.25	1.00	2.00	1.50
	2.5 M	1.80	1.00	0.80	1.60	-
	3 M	1.30	1.00	0.80	1.30	1.20
Cisaille motorisée	2 M	3.25	2.00	-	2.50	-
	2.5 M	2.25	1.50	-	1.70	-
	3 M	1.60	1.00	-	1.50	-



Pour toute demande de renseignements sur une autre matière que celles présentées ici, **contactez-nous !**

CISAILLE GUILLOTINE MOTORISÉE 2 / 2.5 / 3 m

Avantages

Pour la réalisation de coupes en série sans effort

ÉVITE LE MARQUAGE DES MÉTAUX

> Joint en caoutchouc

SÉCURITÉ

> Serre-feuille immobilise la feuille avant la coupe et empêche le passage de la main

SÉCURITÉ

> Arrêt d'urgence
> Cadenas possible

VISUALISATION DU TRAIT DE COUPE

> À l'arrière du serre-feuille. Pratique pour les coupes en biais

RALLONGE TABLE TÉLESCOPIQUE

> Assure le soutien des feuilles de grande dimension par l'avant

BAC DE RÉCUPÉRATION

> Récupération de la coupe par l'avant

TABLE GRADUÉE



> Lignes gravées tous les cm sur la table avant + graduations latérales au mm près
> Table graduée tous les 10 mm, avec son régleur au mm

LAMES EN ACIER TRAITÉ



> Haute résistance avec double affûtage (réversibles)

BUTÉE ARRIÈRE À CRÉMAILLÈRE



> 500 mm avec un support de tôle pour la 2 m et 2,5 m - 750 mm sur la 3 m
> Permet un soutien continu de la feuille

DÉSIGNATION


Ref.

Cisaille guillotine motorisée 2 m	074113
Cisaille guillotine motorisée 2.5 m	074114
Cisaille guillotine motorisée 3 m	074115
Cisaille guillotine motorisée 3 m avec aménagement de butée	074016

CAPACITÉS TECHNIQUES MAXIMALES (mm)


	2 m	2.5 m	3 m
ZINC	3.25	2.25	1.60
ACIER S235	2.00	1.50	1.00
ALU	2.50	1.70	1.50

2 m




KG 590 kg

2.5 m



KG 690 kg

3 m



KG 1250 kg



ZI - 648, rue du Tertre BP 800029
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél : +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

 **DIMOS**
BY ROOFERS FOR ROOFERS