

Fiche Technique

HYDROFUGE BOIS

Imperméabilise et protège durablement tous les bois



PRÊT À L'EMPLOI

Description :

Hydrofuge de surface nouvelle génération en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi, pour les travaux d'imperméabilisation des bois, façades bois, sols bois et tavaillons.

Caractéristiques :

Toutes essences de bois (dont exotiques, résineux et autoclaves)

- Augmente la durée de vie des bois.
- Protège des tâches de graisses, des intempéries.
- Une seule couche mais il est préférable d'appliquer une deuxième couche pour obtenir un résultat optimal.
- Forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le bois. Il offre une protection longue durée à action déperlante, et montre une très bonne pénétration dans les différents types de bois.
- Durée du traitement : Terrasse 2 ans, Bardage 4 à 5 ans.
- Formulation anti-traces blanches.
- Oléofuge.
- Sans odeur, sans solvant.
- N'abîme pas les matériaux.
- Pérennise les bois traités
- Résiste aux UV.
- Conforme aux prescriptions des « Monuments Historiques ».



À NOTER

DIMOUSSE HYDROFUGE BOIS ne blanchit pas les matériaux, n'abîme pas les supports.

Augmente la durée de vie des bois en les protégeant de la pluie, du gel, des tâches de graisses ...

Laisse respirer les matériaux.

Périmètres d'emploi :

- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, de gants et de masque appropriés sont recommandés
- Conserver à l'écart des denrées alimentaires.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- Ne blanchit pas les bois.
- S'applique en toute saison sauf lors de période de gel.
- Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement fleurs et feuillages. Éviter tout contact avec la végétation.
- Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.
- Après chaque traitement, nettoyer le matériel de pulvérisation et les mains à l'eau claire.
- Conservation : Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Garder les bidons fermés hors de leur utilisation. Conserver à une température comprise entre +5°C et +30°C.
- **En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette du bidon ou du contenant.**



Mode d'application :

- Bien agiter avant ouverture.
- Avoir des supports propres et secs, débarrassés des parties non adhérentes..
- Appliquer DIMOUSSE HYDROFUGE BOIS sur un support sec, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. - 1 litre = 5 m² environ.
- Il est parfois nécessaire de passer une deuxième couche sur les bois très absorbants.
- Ne pas appliquer en période de pluie, forte chaleur (+ 30° C), et/ ou vent fort.
- Séchage entre 2 couches : 12 à 24H.
- Séchage complet 24H.
- Respecter les quantités indiquées sur le bidon.

Composition :

- Trialkoxyalkylsilan,
- Isotridecanol, ethoxyle,
- Siloxanes and silicones ,di-me,(((3-((2-aminoethyl) amino)-2-methylpropyl) methoxymethylsilyl)oxy)- and (C13-15-alkyloxy)-terminated.

Références et conditionnements :

Réf 444 152: Bidon de 5 litres pour 25 m² à 30 m²

Réf 444 153: Bidon de 20 litres pour 100 m² à 120 m²

Avant toute utilisation, faire un essai sur une petite surface peu visible pour vérifier la compatibilité et le résultat.