

Fiche Technique

HYDROFUGE



PRÊT À L'EMPLOI

Protéger durablement vos supports poreux et clairs

Description :

Hydrofuge de surface nouvelle génération en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi, pour les travaux d'imperméabilisation des toitures, façades, et sols.

Caractéristiques :

Spécifique aux matériaux poreux (clairs) :

- Laisse respirer les matériaux.
- Un seul passage.
- Forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. Il offre une protection longue durée à action déperlante, et montre une très bonne pénétration dans les différents matériaux de construction.
- Formulation anti-traces blanches.
- Oléofuge.
- Sans odeur, sans solvant.
- N'abîme pas les matériaux.
- Résiste aux UV.
- Conforme aux prescriptions des « Monuments Historiques ».



À NOTER

DIMOUSSE HYDROFUGE ne blanchit pas les matériaux, n'abîme pas les supports.
Renforce les matériaux en les protégeant de la pluie et du gel.
Laisse respirer les matériaux.

Périmètres d'emploi :

- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, de gants et de masque appropriés sont recommandés
- Conserver à l'écart des denrées alimentaires.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- Ne blanchit pas les matériaux.
- S'applique en toute saison sauf lors de période de gel.
- Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement fleurs et feuillages. Éviter tout contact avec la végétation.
- Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.
- Après chaque traitement, nettoyer le matériel de pulvérisation et les mains à l'eau claire.
- Conservation : Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Garder les bidons fermés hors de leur utilisation. Conserver à une température comprise entre +5°C et +30°C.
- **En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette du bidon ou du contenant..**



Mode d'application :

- Bien agiter avant ouverture.
- Avoir des supports propres et secs, débarrassés des parties non adhérentes..
- Appliquer DIMOUSSE HYDROFUGE sur un support sec, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. - 1 litre = 5 m² environ.
- Il est parfois nécessaire de passer une deuxième couche sur les supports très absorbants
- Ne pas appliquer en période de pluie, forte chaleur (+ 30° C), et/ ou vent fort.
- Séchage entre 2 couches : 12 à 24H
- Séchage complet 24H.
- Respecter les quantités indiquées sur le bidon.

Composition :

- Trialkoxyalkylsilan,
- Isotridecanol, ethoxyle,
- Siloxanes and silicones ,di-me,(((3-((2-aminoethyl) amino)-2-methylpropyl) methoxymethylsilyl)oxy)- and (C13-15-alkyloxy)-terminated.

Références et conditionnements :

Réf 444 151 : Bidon de 5 litres pour 25 m² à 30 m²

Réf 444 150 : Bidon de 20 litres pour 100 m² à 120 m²

Avant toute utilisation, faire un essai sur une petite surface peu visible pour vérifier la compatibilité et le résultat.