

Fiche Technique

HYDROFUGE 2.0

Renforce les matériaux



PRÊT À L'EMPLOI

Description :

Hydrofuge de surface nouvelle génération en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi, pour les travaux d'imperméabilisation des toitures, façades, et sols.

Caractéristiques :

Spécifique aux matériaux denses et fonceés :

- Laisse respirer les matériaux.
- Un seul passage.
- Forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. Il offre une protection longue durée à action déperlante, et montre une très bonne pénétration dans les différents matériaux de construction.
- Formulation anti-traces blanches.
- Oléofuge.
- Sans odeur, sans solvant.
- N'abîme pas les matériaux.
- Résiste aux UV.
- Conforme aux prescriptions des «Monuments Historiques».



À NOTER

DIMOUSSE HYDROFUGE 2.0 ne blanchit pas les matériaux, n'abîme pas les supports.
Renforce les matériaux en les protégeant de la pluie et du gel.
Laisse respirer les matériaux.

Périmètres d'emploi :

- Pendant l'utilisation, le port de lunettes, de gants et de masque appropriés sont recommandés
- Conserver à l'écart des denrées alimentaires.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
- S'applique en toute saison sauf lors de période de gel et forte chaleur.
- Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement fleurs et feuillages. Éviter tout contact avec la végétation.
- Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.
- Après chaque traitement, nettoyer le matériel de pulvérisation et les mains à l'eau **claire**.
- Conservation : Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Garder les bidons fermés hors de leur utilisation. Conserver à une température comprise entre +5°C et +30°C.
- **En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette du bidon ou du contenant..**

Mode d'application :



- Bien agiter avant ouverture.
- Avoir des supports propres et secs, débarrassés des parties non adhérentes..
- Appliquer DIMOUSSE HYDROFUGE 2.0 sur un support sec, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. - 1litre =5 m² environ.
- Il est parfois nécessaire de passer une deuxième couche sur les supports très absorbants.
- Ne pas appliquer en période de pluie, de forte chaleur (+ 30° C), et/ ou de vent fort.
- Séchage entre 2 couches : 12H à 24H
- Séchage complet 24H.
- Respecter les quantités indiquées sur le bidon.

Composition :

- Trialkoxyalkylsilan,
- Isotridecanol,ethoxyle,
- Siloxanes and silicones ,di-me,(((3-((2-aminoethyl) amino)-2-methylpropyl) methoxymethylsilyl)oxy)- and (C13-15-alkyloxy)-terminated.

Références et conditionnements :

Réf 444 154: Bidon de 5 litres pour 25 m² à 30 m²

Réf 444 155 :Bidon de 20 litres pour 100 m² à 120 m²

Avant toute utilisation, faire un essai sur une petite surface peu visible pour vérifier la compatibilité et le résultat.