

Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010025

Universal-Schutzgeländer mit Befestigung mit Zwingen für Dachpfette 25 cm, Dachüb



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden

Leichtes Gewicht, das das Risiko von muskuloskeletalen Problemen verringert

Niedrige Investitionskosten

Kurze Installationszeit

Wenig Verwaltungsaufwand

Geringer Platzbedarf

Bestseller

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1040
Produktbreite (mm)	400
Produktlänge (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachrand

und der Dachkante, Abstand maximal 3 m

Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°

Anpassung an die Dachrinne

Einstellen des Dachüberstands von 0 bis 1,10 m

Verankerungspunkt: mit Zwingen

Anbringen an Dachsparre und allen Arten von Dachstühlen

Kompletter Satz: 3 m / 9 m / 12 m

Für Dachsparren von 0 bis 25 cm

Besteht aus:

- 1 Universal-Geländerpfosten Höhe 1,50 m (Art.-Nr. 20227)

- 1 Stahl-Gleitschiene (Art.-Nr. 20013)

- 1 Zwingen für Dachpfette oder Dachsparre (Art.-Nr. 20094)

- 1 Hochsicherheitsstift mit Kabel (Art.-Nr. 20025)

- 1 Hochsicherheitsstift + Beta Nr. 2 (Art.-Nr. 20020)

- 1 Stahl-Distanzstange 1 m (Art.-Nr. 20014)

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall /
Dachfliese