

## Fiche technique

Réf. 010025

# Garde-corps universel fixation serre-joint pour panne 25cm débord 1,1m



Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

## LES + PRODUIT

Peut se poser directement du toit avec un équipement de protection individuelle  
 Poids léger qui permet une réduction des troubles musculo-squelettiques  
 Coût d'investissement faible  
 Temps de pose faible  
 Formalité administrative faible  
 Encombrement faible  
 Best Seller

## CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	1040
Largeur produit (mm)	400
Hauteur produit (mm)	2000
Poids produit (kg)	0

## Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire bas de toit et rive espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum

Réglage à l'égout

Réglage du débord de 0 à 1,10 m

Point d'ancrage : Par serre joint

Positionnement sur chevron et tous types de charpentes

Pack complet : 3ml / 9ml / 12ml

Pour chevron de 0 à 25 cm

Composé de :

- 1 potelet universel hauteur 1,50 m (réf. 20227)
- 1 coulisse acier (réf. 20013)
- 1 serre-joint pour panne ou chevron (réf. 20094)
- 1 goupille grande sécurité avec câble (réf. 20025)
- 1 goupille grande sécurité + bêta n°2 (réf. 20020)
- 1 barre d'écartement 1 m acier (réf. 20014)

**Actions :** Travailler en sécurité

**Métiers :** Ardoise / Charpente / Métal / Tuile