

Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010030

Einstellbares Universal-Schutzgeländer mit Befestigung an der unteren Dachkante



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Niedrige Investitionskosten
 Kurze Installationszeit
 Wenig Verwaltungsaufwand
 Geringer Platzbedarf
 Bestseller
 Ausbaubar mit zusätzlichen Teilen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1040
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachende, Abstand maximal 3 m

Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 60°

Einstellen des Dachüberstands

Ankoppelungsgerät

Verankerungspunkt: Verankerung unteres Dachende Art.-Nr. 030152

Anbringen an Dachsparre

Dachüberstand max. 25 bis 70 cm

Besteht aus:

- 1 Universal-Geländerpfosten Höhe 1,50 m (Art.-Nr. 20227)
- 1 Distanzstange unteres Dachende 0,70 m - (Art.-Nr. 20097 Beta-Stift mitgeliefert)
- 1 Stahl-Distanzstange 1 m (Art.-Nr. 20014)
- 1 Hochsicherheitsstift mit Kabel (Art.-Nr. 20025)

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese