

Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010032

Einstellbares Schutzgeländer MINI RIVE mit Befestigung an der Dachkante H 1,1 m



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden
 Leichtes Gewicht, das das Risiko von muskuloskeletalen Problemen verringert
 Niedrige Investitionskosten
 Kurze Installationszeit
 Wenig Verwaltungsaufwand
 Geringer Platzbedarf
 Bestseller

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	920
Produktbreite (mm)	200
Produkthöhe (mm)	1250
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz an der Dachkante, Abstand maximal 3 m
 Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°
 Einstellen des Dachüberstands
 Ankoppelungsgerät
 Anbringen am Dachstuhl
 Besteht aus:
 - 1 Vierkantgeländerpfosten für Netz 30 mm x 30 mm x 1,2 m (Art.-Nr. 20139)
 - 1 Träger für Abschlussleiste und Fußleiste
 - 1 Schutzgeländer ohne Pfosten (Art.-Nr. 19032 - bestehend aus 2 Gleitschienen, 1 einstellbare Stange und 1 Hochsicherheitsstift mit Kabel - Art.-Nr. 20025)

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese