

Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010033

Einstellbares Schutzgeländer mit Befestigung am unteren Dachende H 1,5 m, für ni



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden
 Niedrige Investitionskosten
 Kurze Installationszeit
 Wenig Verwaltungsaufwand
 Geringer Platzbedarf
 Bestseller
 Ausbaubar mit zusätzlichen Teilen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1040
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachende, Abstand maximal 3 m

Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°

Einstellen des Dachüberstands

Ankoppelungsgerät

Verankerungspunkt: Verankerung unteres Dachende Art.-Nr. 030152

Anbringen an Dachsparre

Besteht aus:

- 1 Universal-Geländerpfosten Höhe 1,50 m (Art.-Nr. 20227)
- 1 Ankoppelungsgerät für Schutzgeländer - Art.-Nr. 20016 (für provisorische Verankerung mit Flachhaken)
- 1 Stahl-Distanzstange 1 m (Art.-Nr. 20014)
- 1 Hochsicherheitsstift mit Kabel (Art.-Nr. 20025)

Dachüberstand von 25 bis 70 cm

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese