

Einstellbares Universal-Schutzgeländer für Mauerdurchführung 25 cm H 1,5 m



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden
 Niedrige Investitionskosten
 Kurze Installationszeit
 Wenig Verwaltungsaufwand
 Geringer Platzbedarf
 Bestseller
 Ausbaubar mit zusätzlichen Teilen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1500
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz an der Dachkante, Abstand maximal 3 m
 Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 10°.
 Anpassung an die Dachrinne
 Einstellen des Dachüberstands
 Verankerungspunkt: mit Schrauben, U-Eisenstück und Muttern Anbringen an der Mauer
 Dachüberstand von 0 bis 70 cm
 Besteht aus:
 - 1 Universal-Geländerpfosten Höhe 1,50 m - Art.-Nr. 20227
 - 1 Mauerdurchführung 40 cm Dachüberstand 70 cm - Art.-Nr. 20241 (bestehend aus 1 gelenkige Mauerdurchführung - Art.-Nr. 20246, 1 Mutter - Art.-Nr. 30015 und 1 U-Eisenstück - Art.-Nr. 20622)
 - 1 Stahl-Distanzstange 1 m - Art.-Nr. 20014
 - 1 Hochsicherheitsstift + Beta Nr. 2 - Art.-Nr. 20020

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese