

Stahl-Fassadengerüst I 1,50 m mit Mauerdurchführung 0,85 m



Das Dachgerüst wird an der Unterseite des Daches befestigt, um die Böden und Geländer zu stützen.

DIE + PRODUKTE

Effektiv, leicht und einfach zu montieren
Wenig Platzbedarf und Montageaufwand
Geeignet für jede Art von Dach (Ziegel, Schiefer, Zink, geneigt oder flach, neu oder Renovierung) oder für die Installation von Sonnenkollektoren

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	2400
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	2750
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Besteht aus: 1 Konsole, Länge 1,50 m Höhe 1,25 m - Art.-Nr. 20064 + 1 Schutzgeländer 1,50 m Stahl - Art.-Nr. 20036 + 1 Ankerstift Ø 20 mm Länge 1 m Mauerstärke 0,85 m - Art.-Nr. 30007 + 2 Müttern Ø 20 mm Schnellspannung - Art.-Nr. 30014 + 1 U-Eisenstück - Art.-Nr. 20622 + 1 Hochsicherheitsstift + Beta Nr. 2 - Art.-Nr. 20020

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese