

Segmentkantbank 1m



Die Segmentbiegemaschine dient zum Biegen von Metall, zum Formen von Wasserablaufkästen und Verkleidungskassetten

DIE + PRODUKTE

Die kompakte und robuste Schürze ermöglicht das dichte Biegen
ermöglicht die Änderung des Biegeradius
Die verschiedenen Segmentbreiten ermöglichen die Herstellung
sämtlicher Arten von Aufkantungen
Die Stützzylinder erleichtern die Arbeit des Bedieners beim Biegen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	0
Produktbreite (mm)	0
Produkthöhe (mm)	0
Produktgewicht (kg)	0
Arbeitsbreite/Arbeitslänge (mm)	1020

Technische Beschreibung

Kurze Schürze (15 mm)
Höhenverstellbare Schürze
Ausgestattet mit 12 Ober- und Untersegmenten mit Schnell-Demontage (Kugelsperbolzen)
Segmenthöhe 135 mm nutzbar 110 mm
Segmentbreite von 25 mm bis 275 mm
Mit Winkelanschlag ausgestattet
Biegewinkel 90 mm
Öffnung des Niederhalters 50 mm, federunterstützt
Fußbedienung ermöglicht das Justieren des Metalls mit freien Händen
Verriegeln des Niederhalters mit Pedal
Selbstschmierender Ring
Befestigung am Boden möglich

Nutzung : Kanten

Geschäftsfelder : Metall