

Falzmaschine DIPRO srt (220v mono)



Die Crimpmaschine DIPRO-SRT ermöglicht das Crimpen des Nr. 1-Profiles in einem einzigen Schritt.

DIE + PRODUKTE

Vielseitig: Vertikale Verwendung
 Crimpen von Flach- und Bogendächern
 Produktivitätsgewinn
 Doppeltes Crimpen des Nr. 1-Profiles in einem einzigen Schritt
 Präzision: Crimpen von höchster Qualität dank der 8 angetriebenen Rollen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	380
Produktbreite (mm)	300
Produkthöhe (mm)	250
Produktgewicht (kg)	0

CAPACITES

Zink (mm)	0,8
Kupfer ¼ hart (mm)	0,6
Inox 470 N/mm ² (mm)	0,5
Stahl 400N /mm ² (mm)	0,6
Alu A5 ½ hart H24 (mm)	0,7

Technische Beschreibung

Spannung 220 V Mono
 Leistung 0,72 kW
 Crimpgeschwindigkeit 9m/min
 Falzhöhe 25 mm
 Crimpen des Stehfalzes in einem einzigen Schritt
 Für die Herstellung von Verkleidungen ist es möglich, nur die 1. Biegung zu schließen, wenn an 6 Rollen gearbeitet wird
 Schneidrollen (Option)
 Aufwärm-Kit (Option)
 Vertikale Verwendung
 Crimpen von Flach- und Bogendächern bis 2 m-Radius und bis 1,5 m-Radius mit Anpassungsscheiben (inklusive)

Nutzung : Schneiden / Falzschliessen

Geschäftsfelder : Metall