

Fiche technique

Réf. 087509

Sertisseuse DIPRO-SRT



La sertisseuse DIPRO-SRT permet le sertissage du profil n°1 en une seule passe.

LES + PRODUIT

Polyvalente : Utilisation verticale
 Sertissage des toitures planes et cintrées
 Gain de productivité : Sertissage double du profil n°1 en une seule passe
 Précision : Sertissage de haute qualité grâce aux 8 galets entraînés

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	380
Largeur produit (mm)	300
Hauteur produit (mm)	250
Poids produit (kg)	0

CAPACITES

Capacité zinc (mm)	0,8
Capacité cuivre 1/4 dur (mm)	0,6
Capacité inox 470 N/mm2 (mm)	0,5
Capacité acier 400 N/mm2 (mm)	0,6
Capacité alu A5 1/2 dur H24 (mm)	0,7

Descriptif technique

Tension 220 V mono
 Puissance 0,72 kW
 Vitesse de sertissage 9 m/min
 Hauteur du joint 25 mm
 Sertissage du joint debout en une seule passe
 Possibilité de fermer uniquement le 1er pli en travaillant sur 6 galets pour la réalisation des bardages
 Galets de coupe (option)
 Kit de réchauffage (option)
 Utilisation verticale
 Sertissage des toitures planes et cintrées jusqu'à 2m de rayon et jusqu'à 1,5m de rayon avec les rondelles d'adaptation (incluses)

Actions : Couper / Sertir

Métiers : Métal