

Fiche technique

Réf. 087513

Cintreuse DIPRO-CNT 25



Le cintrage en série et de haute précision !

LES + PRODUIT

Le volant de réglage (avec réglelet intégré) de la hauteur du profil à cintrer permet de s'adapter aux différentes largeurs de bacs.

Le réglage indépendant permet de régler les galets de pression selon les différentes utilisations : épaisseur et type des matériaux, température ...

Le réglage de rayon de cintrage réalisé par le volant est visualisé par les abaques de rayon gravées sur la table.

Le variateur de vitesse permet de s'adapter aux différents matériaux et aux différents cintres que l'on souhaite réaliser.

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	0
Largeur produit (mm)	0
Hauteur produit (mm)	0
Poids produit (kg)	0

Descriptif technique

Tension : 220 V mono (transformateur 110 V en option)_Largeur de panneau : 370 à 820 mm_Hauteur du joint : 25 mm_Rayon courbure mini : 600 mm_Capacités techniques : _Acier 400 N/mm² : 0,60 mm _Alu A5 1/2 dur H24 : 0,70 mm _Cuivre 1/4 dur : 0,60 mm _Inox 470 N/mm² : 0,50 mm _Zinc : 0,80 mm

Actions :

Métiers :