


## Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 720033

## Firstrolle DIM ROLL 390, ziegelrot - L 5 m B 390 mm



Die Dachentlüftungsöffnungen ermöglichen eine gute Luftzirkulation zwischen unterem Dachende und First und garantieren so die Langlebigkeit des Daches.

**DIE + PRODUKTE**

Kein Abreißen  
 Permanente Belüftung  
 Hohe Haftung, auch nass oder staubig (Schutz durch Einweg-Polyethylenband)  
 Wasserdichter und atmungsaktiver Korpus  
 Einfache Installation: Linie zum Zentrieren des Firsts, Schneiden mit einer Schere oder einem Cutter  
 UV- und wetterbeständig

**CARACTERISTIQUES**

Produktlänge (mm)	5000
Produktbreite (mm)	390
Produkthöhe (mm)	1
Produktgewicht (kg)	0,97

**Technische Beschreibung**

Dachfirst-Belüftung aus Fasern und Aluminium: Löcher zur Belüftung mit Abdichtung  
 Gefaltete Verkleidung aus formbarem Aluminium mit hohen Bedeckungseigenschaften (leicht glattzustreichen)  
 Verkleidung und Korpus genäht  
 Belüftungsfläche: 200 cm<sup>2</sup> pro Längenmeter

**Nutzung :** Lüften

**Geschäftsfelder :** Schiefer / Dachfliese