

Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 720035

Firstrolle DIM ROLL 300, schwarz - L 5 m B 300 mm



Die Dachentlüftungsöffnungen ermöglichen eine gute Luftzirkulation zwischen unterem Dachende und First und garantieren so die Langlebigkeit des Daches.

DIE + PRODUKTE

Kein Abreißen
 Permanente Belüftung
 Hohe Haftung, auch nass oder staubig (Schutz durch Einweg-Polyethylenband)
 Wasserdichter und atmungsaktiver Korpus
 Einfache Installation: Linie zum Zentrieren des Firsts, Schneiden mit einer Schere oder einem Cutter
 UV- und wetterbeständig

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	5000
Produktbreite (mm)	300
Produktthöhe (mm)	1
Produktgewicht (kg)	0,78

Technische Beschreibung

Dachfirst-Belüftung aus Fasern und Aluminium: Löcher zur Belüftung mit Abdichtung
 Gefaltete Verkleidung aus formbarem Aluminium mit hohen Bedeckungseigenschaften (leicht glattzustreichen)
 Verkleidung und Korpus genäht
 Belüftungsfläche: 200 cm² pro Längenmeter

Nutzung : Lüften

Geschäftsfelder : Schiefer / Dachfliese