

# OSSMAN®-Dachgerüst mit Ankoppelung an Gaube



Das Dachgerüst wird an der Unterseite des Daches befestigt, um die Böden und Geländer zu stützen.

## DIE + PRODUKTE

Leicht und einfach zu verwenden  
Passt sich allen Konfigurationen an (Mansart-Dächer mit Ankoppelung an Gaube oder Ankoppelung auf geneigter Dachpfette, Terrasson-Dächer mit Ankoppelung an Mauerverankerung)  
Kann 2 Belagtafelgeschoße gleichzeitig tragen

## CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	2000
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	4820
Produktgewicht (kg)	0

## Technische Beschreibung

Maximalladung: 360 kg

Aus Stahl oder Aluminium, mit 2 Belagtafelgeschoßen

Besteht aus:

- 1 OSSMAN®-Alukonsole - Art.-Nr. 880400
- 1 Alu-Rahmen 2,20 m OSSMAN® - Art.-Nr. 880401
- 1 Alu-Geländerpfosten 1,50 m OSSMAN® - Art.-Nr. 880402
- 1 Stahlanschlag für OSSMAN®-Belagtafeln - Art.-Nr. 20400
- 1 Traverse für Abschlussleiste OSSMAN® - Art.-Nr. 880403
- 1 Stahl-Abschlussleiste 3 m OSSMAN® - Art.-Nr. 20205
- 2 Keilverankerungen für Abschlussleiste OSSMAN® - Art.-Nr. 30200
- 6 Torx-Schrauben Ø 8 x 100 verzinkt - Art.-Nr. 30430
- 2 Hochsicherheitsstifte + Beta Nr. 2 - Art.-Nr. 20020

**Nutzung :** In Sicherheit arbeiten

**Geschäftsfelder :** Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese