

Alu-Dachgerüst mit Mauerdurchführung 0,85 m



Das Dachgerüst wird an der Unterseite des Daches befestigt, um die Böden und Geländer zu stützen.

DIE + PRODUKTE

Effiziente Gerüstlösungen, einfach zu montieren und leicht
Wenig Platzbedarf und Montageaufwand
Geeignet für jede Art von Dach (Ziegel, Schiefer, Zink, geneigt oder flach, neu oder Renovierung) oder für die Installation von Sonnenkollektoren

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	2550
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	2600
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Besteht aus:

- 1 OSSMAN®-Alukonsole - Art.-Nr. 880400
- 1 Alu-Schutzgeländer 1,50 m für Abschlussleisten - Art.-Nr. 880038, mit 2 Hochsicherheitsstiften + Beta Nr. 2 - Art.-Nr. 20020
- 1 Mauerdurchführung Schnellspannung < 1 m - Ø 20 mm x 1 m - Art.-Nr. 20110

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese