Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 870133

Alu-Dachgerüst mit Schlingenbefestigung 5 m mit Blockiersystem

Das Dachgerüst wird an der Unterseite des Daches befestigt, um die Böden und Geländer zu stützen.

DIE + PRODUKTE

Effiziente Gerüstlösungen, einfach zu montieren und leicht
Wenig Platzbedarf und Montageaufwand
Geeignet für jede Art von Dach (Ziegel, Schiefer, Zink, geneigt oder flach, neu oder Renovierung) oder für die Installation von Sonnenkollektoren

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1500
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	2600
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Besteht aus:
- 1 OSSMAN®-Alukonsole - Art.-Nr. 880400
- 1 Alu-Schutzgeländer 1,50 m für Abschlussleisten - Art.-Nr. 880038, mit 2 Hochsicherheitsstiften + Beta Nr. 2 - Art.-Nr. 20020
- 1 Schlingenblockiersystem Alu - Art.-Nr. 880560

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS