

## Fiche technique

Réf. 010020

# Garde-corps universel avec fixation élingue avec bloqueur h 1,5m



Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

## LES + PRODUIT

Coût d'investissement faible  
 Temps de pose faible  
 Formalité administrative faible  
 Encombrement faible  
 Best Seller  
 Evolutif avec pièces complémentaires

## CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	1040
Largeur produit (mm)	400
Hauteur produit (mm)	2000
Poids produit (kg)	0

## Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire bas de toit et rive  
 espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum

Réglage à l'égout

Réglage du débord

Point d'ancrage : Cable D8mm / 5m et bloqueur

Positionnement sur chevron et tous types de charpentes

Composé de :

- 1 potelet universel hauteur 1,50 m (réf. 20227)
- 1 kit bloqueur élingue (réf. 20565)
- 2 barres d'écartement 1 m acier (réf. 20014)
- 1 goupille grande sécurité avec câble (réf. 20025)

**Actions :** Travailler en sécurité

**Métiers :** Ardoise / Charpente / Métal / Tuile