

# REVERSOL®-Schutzgeländer für Industrie- / Landwirtschaftsgebäude



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

## DIE + PRODUKTE

Niedrige Investitionskosten  
Kurze Installationszeit  
Wenig Verwaltungsaufwand  
Geringer Platzbedarf  
Bestseller  
Ausbaubar mit zusätzlichen Teilen

## CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	2240
Produktbreite (mm)	200
Produkthöhe (mm)	1530
Produktgewicht (kg)	0

## Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachrand und der Dachkante, Abstand maximal 3 m  
Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°  
Einstellen des Dachüberstands  
Verankerungspunkt: mit Schrauben (Holz) mit Klemmen (Metall)  
Anbringen am Dachstuhl aus Holz oder Metall  
Besteht aus:  
- 1 Vierkantgeländerpfosten für Netz und Abschlussleiste 30 cm x 30 cm x 1,20 m (Art.-Nr. 20139)  
- 1 Schutzgeländer ohne Geländerpfosten (Art.-Nr. 19049 - bestehend aus 2 Gleitschienen, 1 einstellbare Stange und 3 Hochsicherheitsstifte mit Kabel - Art.-Nr. 20025)

**Nutzung :** In Sicherheit arbeiten

**Geschäftsfelder :** Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese