

Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010069

Schutzgeländer MAXI mit Befestigung am unteren Dachende H 1,1 m, für Dächer mit



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden
 Mittleres Gewicht
 Niedrige Investitionskosten
 Kurze Installationszeit
 Wenig Verwaltungsaufwand
 Geringer Platzbedarf
 Bestseller
 Ausbaubar mit zusätzlichen Teilen

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1100
Produktbreite (mm)	300
Produkthöhe (mm)	1600
Produktgewicht (kg)	7,5

Technische Beschreibung

Dachüberstand von max. 50 cm
 Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachende, Abstand maximal 3 m
 Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°
 Ankoppelungsgerät
 Verankerungspunkt: Verankerung unteres Dachende Art.-Nr. 030152
 Anbringen an Dachsparre

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese