

## Sicherheits-Set für Bauisoleure 355 Klemme und Pfosten



Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

### DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden

Leichtes Gewicht, das das Risiko von muskuloskeletalen Problemen verringert

Niedrige Investitionskosten

Kurze Installationszeit

Wenig Verwaltungsaufwand

Geringer Platzbedarf

Bestseller

Materialien entsprechen der neuen Norm NF P 93-355

### CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1800
Produktbreite (mm)	400
Produkthöhe (mm)	2600
Produktgewicht (kg)	0

### Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz Betonaukantung, Abstand maximal 1,5 m

Gewicht: leicht

Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 10°

Anbringen mit Klemmen an Betonaukantung

Besteht aus:

- 1 Zange 355 für Vierkantgeländerpfosten 30 mm x 30 mm - Art.-Nr. 20126

- 1 Vierkantgeländerpfosten 355 30 mm x 30 mm - Art.-Nr. 20137

**Nutzung :** In Sicherheit arbeiten

**Geschäftsfelder :** Abdichtung