

Fiche technique

Réf. 870052

Echafaudage de toit OSSMAN® avec fixation sur lucarne



Les échafaudages de toit viennent se fixer à la base de la toiture pour venir supporter les planchers et les garde-corps.

LES + PRODUIT

Léger et simple d'utilisation

S'adapte à toutes les configurations (toits Mansart avec accrochage sur lucarne ou sur panne de brisis, toits terrasse avec accrochage sur ancrage de mur)

Peut supporter 2 niveaux de plancher simultanément

CARACTERISTIQUES

Longueur produit (mm)	2000
Largeur produit (mm)	400
Hauteur produit (mm)	4820
Poids produit (kg)	0

Descriptif technique

Charge maxi: 360 Kg

En acier et aluminium 2 niveaux de plancher

Composé de:

- 1 console alu OSSMAN® - réf. 880400
- 1 cadre alu 2,20 m OSSMAN® - réf. 880401
- 1 potelet alu 1,50 m OSSMAN® - réf. 880402
- 1 butée acier pour plancher OSSMAN® - réf. 20400
- 1 traverse pour lisse OSSMAN® - réf. 880403
- 1 lisse acier 3 m OSSMAN® - réf. 20205
- 2 ancrages à clavette pour lisse OSSMAN® - réf. 30200
- 6 vis Torx Ø 8 x 100 zinguées - réf. 30430
- 2 goupilles grande sécurité + bêta n°2 - réf. 20020

Actions : Travailler en sécurité

Métiers : Ardoise / Charpente / Métal / Tuile